

## GuideLed 11611, 11621, 11625 AT

- LED núdzové svetidlo s vlastnou batériou a funkciou automatického testovania AUTOTEST
- Univerzálne použitie trvalo svietiace / netrvalo svietiace a 1h, 2h alebo 3h autonómnosť
- Priložený set svetlovodivých tabuliek s piktogramom ( dolu, vpravo, vľavo )
- Batéria s lithium ion technológiou
- Nízka spotreba elektrickej energie a excelentný rovnomerný svetelný efekt,  $L_{min}/L_{max} > 0.6$
- Inštalované 3-chip LEDs so životnosťou 50 000h
- Fotometrické parametre plne v súlade s EN 1838 a ISO 30061
- Výsledky testov signalizuje pomocou viac-farebnej LED
- TEST tlačítko pre manuálne spustenie testu
- 1 minúta bezpečnostné oneskorenie prepnutia do normálneho stavu dobíjania DIN VDE 0100-718)

GuideLed 11611 AT



GuideLed 11621 AT



GuideLed 11625 AT




Viditeľnosť piktogramu	30 m
Svetelný tok $\Phi_E / \Phi_{nom}$ a doba autonómnosti	95 % at 1 h; 95 % at 2 h; 90 % at 3 h 85 % at 1 h; 80 % at 2 h; 60 % at 3 h
Použitý materiál	Polykarbonát
Váha	0.77 kg (11611 AT) 1.04 kg (11621 AT) 1.06 kg (11625 AT)
Farba	svetlá sivá RAL 7035
Typ montáže	Trieda II (ochranný uzemňovací vodič)
Svorkovnica	Zasúvacia svorkovnica (L, L, N, PE) max 2.5 mm <sup>2</sup>
Prevádzkové napätie	220- 240 V, 50 Hz
Spotreba pri trvalo svietiacom zapojení (zdanlivý /skutočný výkon)	4.0 VA / 3.6 W 11611 4.5 VA / 4.2 W 11621/11625
Teplota prostredia	Trvalo svietiace -5 °C to +30 °C Netrvalo svietiace 0 °C to +35 °C
Batéria	Lithium ion 3.7 V/2000 mAh s viacnásobnou ochranou okruhu
Svetelný zdroj	LED pás s 3-chip LED


### Objednávacie kódy

Typ	Popis	Kód
GuideLed 11611 AT	GuideLed 11611 1-3h/D AT set pre nástennú prisadenú montáž, LED panel, piktogramy dolu, vpravo, vľavo, 30 m	40071353572
GuideLed 11621 AT	GuideLed 11621 1-3h/D AT set pre stropnú prisadenú montáž, LED panel, piktogramy dolu, vpravo, vľavo, zaslepenie, 30m	40071353578
GuideLed 11625 AT	GuideLed 11625 1-3h/D AT set pre stropnú montáž na lankový záves LED panel piktogramy dolu, vpravo, vľavo, zaslepenie, 30 m	40071353579


GuideLed 11611 AT



GuideLed 11621 AT



GuideLed 11625 AT



Rozmery v mm