

## EURO X LED AT




### Stropná prisadená montáž



### Nástenná prisadená montáž



### Rozmery v mm



## EURO X LED AT

- LED núdzové svetidlo s vlastnou batériou  
AUTOTEST , 1x týždenne krátky test, 2x ročne plný test výdrže akumulátora
- Univerzálne použitie - nástenné alebo stropné vrátane súpravy samolepiacich piktogramov
- 3 h núdzová prevádzka zo vtavaného lithium ion akumulátora
- Svorkovnica 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Trvalosvietiaci alebo núdzovosvietiaci režim volíte ný pomocou prepínača
- Spotreba 3.2 W
- Životnosť LED 50,000 h
- 1 minúta bezprerušované oneskorenie návratu do normálneho režimu pri obnovení dodávky prúdu

Viditeľnosť piktogramu	20 m
Autonómnosť po výpadku	3 h
Svetelný výkon po uplynutí predpísanej doby	50 %
Telo	Polycarbonát
Farba	Biela
Typ montáže	Nástenná a stropná prisadená
Rozmery v mm (L x W x H)	230 x 60 x 163
Váha	0.44 kg
Napájanie	220- 240 V, 50/60 Hz
Svorkovnica	Plug-in nasúvacia L, N, PE 1.5- 2.5 mm <sup>2</sup>
Spotreba v trvalo svietiacom režime	8.9 VA / 4.5 W
Spotreba v netrvalo svietiacom režime	7.2 VA / 3.2 W (vrátane dobíjania batérie)
Svetelný zdroj	5 x LED
Batéria	Lithium ion 3.7 V / 2000 mAh s ochranou okruhov
Trieda	II
Krytie	IP 54 (navrhnuté pre inštalácie v exteriéri*)
Prevádzková teplota prostredia	Trvalo svietiace -5°C to +30°C Netrvalo svietiace 0°C to +35°C

\* inštalácia v exteriéroch v rozmedzí povolených teplôt a pod prístreškom

## Objednávacie údaje

Dodávané vrátane súpravy lepiacich piktogramov