



Svetelný zdroj

- 1 x High power 1W white LED
- spotreba (Maintained) - 6.9VA/5W
- spotreba (Non-Maintained) - 3.6VA/2.5W

Materiál

- Telo svietidla - polycarbonate
- Kryt elektroniky - flame retardant ABS
- Batéria - NiMh (self-contained version)

Montáž


- Zapustená montáž do podh adov

Režim


- Trvalé alebo netrválne svietenie
- Nastavíte ná intezita v troch krokoch
- Možnosť ovládania vypína om / pohybovým senzorom
- EasiCheck adresné monitorovanie (s vlastnou batériou)
- CEAG verzie pre centrálné batériové systémy

Photometric Data

Cat. No. MP2E3H
Escape Route



Cat. No. MP2O3H
Open Area Anti-Panic



Mode	Mount height directly under		Escape Route 2m wide 1 lux min			
	2.5	2.7	2.5	2.7	3.0	3.3
Escape optic (Asymmetric)						
Self contained	2.5	2.7	-	-	16.6	7.5
	2.8	2.2	-	-	18.1	8.1
	3.0	1.9	-	-	19.1	8.3
Open Area optic (Symmetric)						
			Open (anti-panic) area 0.5 lux min			
Self contained	2.5	1.7	5.3	10.5	10.5	5.3
	2.8	1.4	5.7	11.5	11.5	5.7
	3.0	1.2	5.9	12.2	12.2	5.9
	4.0	0.67	4.9	12.5	12.5	4.9
Open Area optic (Symmetric)						
			Open area 1.0 lux min			
Self contained	2.5	1.7	4.3	9.4	9.4	4.3
	2.8	1.4	3.3	9.3	9.3	3.3
	3.0	1.2	3.2	9.2	9.2	3.2

Objednávacie kódy

System Mode	Cat No	Weight (kg)
Maintained 3Hr Open Area	MP2O3H	0.45
Maintained 3Hr Escape Route	MP2E3H	0.45
Maintained 3Hr Open Area EasiCheck 2	MP2O3HEC2	0.45
Maintained 3Hr Escape Route EasiCheck 2	MP2E3HEC2	0.45
Maintained 3Hr Open Area Intellem Self Test	MP2O3HIS	0.45
Maintained 3Hr Escape Route Intellem Self Test	MP2E3HIS	0.45
230V Mains Slave Open Area	MP2OS230	0.25
230V Mains Slave Escape Route	MP2ES230	0.25
230V Mains Slave Open Area EasiCheck	MP2OS230EC	0.25
230V Mains Slave Escape Route EasiCheck	MP2ES230EC	0.25
230V CEAG Slave Open Area	MP2OS230CGS	0.24
230V CEAG Slave Escape Route	MP2ES230CGS	0.24

Dimensions

